



Hoveddata

| | |
|-----------------------|-----------|
| Lengste lengde | : 24.30 m |
| Lpp | : 21.50 m |
| Bredde | : 13.20 m |
| Dybde | : 4.60 m |
| Design dypgang | : 2.70 m |
| Maksimum dypgang | : 3.90 m |
| Seilingshøyde ballast | : 14.40 m |

| | |
|------------------|---------------------|
| Maksimum dødvekt | : 275 t |
| Brutto tonnasje | : ca 305 brt |
| Marsjfart | : 9.0 knop 25% MCR |
| Maksfart | : 11.0 knop 90% MCR |
| Fartsområde | : Liten Kystfart |

Dekskapasiteter

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Dekksareal: | : 176 m ² |
| Maksimum dekkslast | : 175 ton |
| Dekksbelastning | : 5 tonn/m ² |

Tank kapasiteter

| | |
|-------------|---------------------|
| Fuel | : 43 m ³ |
| Ferskvann | : 24 m ³ |
| Vannballast | : 81 m ³ |

Regelverk

Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip

Byggestandard

DNV-GL Standard ST-0342 Craft

Maskineri

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Generatorsett | : 2xScania DI 16M 515 kW |
| Gir/propell | : Heimdal G35F/ ø1700mm i dyse |
| Fremdriftsmotorer | : 2x375 kW |
| Sidepropeller | : 2x185 kW, elektrisk |

Dekksutstyr

| | |
|---------------------|---|
| Kran akter | : Palfinger PK150002MH 21,5m rekkevidde/6.5t vinsj |
| Kran forut | : Palfinger PK50002MG 20,5m rekkevidde/3,5t vinsj |
| Dekksvinsj | : MBH 80 t SWL |
| Haikjeft/tauepinner | : MBH |
| Hekkrull: | : SWL 80t / ø600x1200mm |
| Capstaner: | : 2x5 ton |

Innredning

| | |
|--------------|-------------------------|
| Lugarer | : 4x1person + 1x2person |
| Dagrom/messe | : 22m ² |
| Bysse | : 8m ² |
| Garderobe | : 10m ² |
| Bro | : 45m ² |
| Vaskeri | : 7m ² |

| | |
|--------------|-----------|
| Batteripakke | : 716 kWt |
|--------------|-----------|

Opsjoner

| | |
|-------------|------------------|
| Fartsområde | : Europeisk fart |
|-------------|------------------|